



**EN:** This product complies with EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% cotton. Filling: 100% polyester. Shrinkage max. 5%. **Use:** The oven glove is designed to be used as protection against the heat associated with removing hot objects from hobs (contact heat) of the type normally found in private homes. The oven glove is intended to be used in dry condition only. Glove should be inspected prior to each use and damaged gloves should be replaced. **Performance levels:** Contact heat: performance level 2 (limit time at least 15 seconds when exposed to a temperature of 250°C). The oven glove is not specifically designed to protect against fire, circulating and radiant heat, small splashes of molten metal or large amounts of molten metal. The Declaration of Conformity for the product is available at [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**DA:** Produktet er i overensstemmelse med EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% bomuld. Fuld: 100% polyester. Max. 5% krymp. **Anvendelse:** Ovnhandsken er designet til at blive brugt som beskyttelse mod den varme, der er forbundet med at fjerne varme genstande fra kogeplader (kontaktvarme) af den type, der normalt forekommer i private hjem. Ovnhandsken er kun beregnet til at blive brugt i tør tilstand. Grillhandsken skal undersøges før hver brug, og beskadigede grydelapper skal udskiftes. **Ydelsesniveau:** Kontaktvarme: Ydelsesniveau 2 (grænsetid mindst 15 sekunder, når den udsættes for en temperatur på 250°C). Ovnhandsken er ikke specifikt designet til at beskytte mod brand, cirkulationsvarme og strålevarme, små stænk af smeltet metal og store mængder smeltet metal. Overensstemmelseserklæring for produktet er tilgængelig på [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**NO:** Produktet er i samsvar med EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% bomull. Fyll: 100% polyester. Maks. 5 % krymping. **Bruk:** Grytevotten er utformet for å beskytte mot varme når De fjerner varme gjenstander fra kokeplater (kontaktvarme) av den typen som vanligvis brukes i private hjem. Grytevotten skal bare brukes når den er tørr. Votten skal sjekkes hver gang før bruk og skadet vott skal byttes ut. **Ytelsesnivåer ved kontaktvarme:** Ytelsesnivå 2 (grensetid minst 15 sekunder når den utsettes for en temperatur på 250 °C). Grytevotten er ikke spesiallaget for å beskytte mot brann, sirkulasjonsvarme eller strålevarme, små dråper av smeltet metall eller store mengder smeltet metall. De vil finne en samsvarserklæring for produktet på [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**SV:** Produkten uppfyller kraven i EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% bomull. Stopning: 100% polyester. Max 5 % krympning. **Användning:** Ugnshandsken är gjord för att användas som skydd mot värmen när heta föremål avlägsnas från hällar (kontaktvärme) av den typ som normalt finns i privata hem. Ugnshandsken är endast avsedd att användas torr. Vanten ska kontrolleras före varje användning och skadade handskar ska bytas ut. **Prestandnivåer vid kontaktvärme:** Prestandnivå 2 (begränsningstid minst 15 sekunder vid exponering för temperaturer på 250°C). Ugnshandsken är inte speciellt utformad för att skydda mot brand, cirkulations- eller strålningsvärme, små droppar av smält metall eller stora mängder smält metall. Försäkringen om överensstämmelse för produkten finns på [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**FI:** Tämä tuote on EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% puuvilla. Täyte: 100% polyesteri. Kutistuu enint. 5 %. **Käyttö:** Patakinnas on suunniteltu suojaamaan kuumuudelta otettaessa kuumia esineitä keittolevyltä (kosketuslämpö) tavallisessa kotikäytössä. Patakinnas on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivana. Patakinnas tulee tarkastaa aina. **Suojaustasot:** Kosketuslämpö: Suorituskykytaso 2 (rajoitusaika vähintään 15 sekuntia, kun lämpötila on 250 °C). Patakinnasta ei ole suunniteltu suojaamaan tulelta, kierto- ja säteilylämmöltä, pieniltä sulan metallin roiskeilta ja suurilta määriltä sulaa metallia. Tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**DE:** Dieses Produkt entspricht EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% Baumwolle. Füllung: 100% Polyester. Kann bis 5 % einlaufen. **Benutzung:** Der Ofenhandschuh dient als Schutz gegen die Hitze beim Entfernen heißer Gegenstände von Kochfeldern (Kontaktwärme) des Typs, der normalerweise in Privatwohnungen verwendet wird. Der Ofenhandschuh darf nur im trockenen Zustand verwendet werden. Vor jeder Benutzung prüfen; beschädigte Topfhandschuhe austauschen. **Leistungsanforderung:** Kontaktwärme: Leistungsstufe 2 (Zeitbegrenzung von mindestens 15 Sekunden bei einer Temperatur von 250 °C). Der Ofenhandschuh ist nicht dafür ausgelegt, gegen Feuer, zirkulierende und strahlende Hitze, kleine Spritzer von geschmolzenem Metall und große Mengen geschmolzenen Metalls zu schützen. Die Konformitätserklärung für das Produkt finden Sie auf [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**NL:** Dit product voldoet aan EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% katoen. Vulling: 100% polyester. Max. 5% krimp. **Gebruik:** De ovenwant is ontworpen als bescherming tegen de hitte bij het verwijderen van hete voorwerpen van kookplaten (contactwarmte) van het type dat normaal gesproken in particuliere woningen wordt aangetroffen. De ovenhandschoen is alleen bedoeld om droog te worden gebruikt. Handschoenen moeten voor elk gebruik worden geïnspecteerd en beschadigde handschoenen moeten worden vervangen. **Prestatieniveaus:** Contactwarmte: prestatieniveau 2 (tijdgrens: ten minste 15 seconden bij blootstelling aan een temperatuur van 250 °C). De ovenhandschoen is niet speciaal ontworpen om te beschermen tegen brand, circulatiewarmte en stralingswarmte, kleine spatten gesmolten metaal en grote hoeveelheden gesmolten metaal. Een conformiteitsverklaring voor het product is beschikbaar op [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**FR:** Ce produit est conforme aux normes EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% coton. Rembourrage: 100% polyester. Rétrécissement 5 % max. **Utilisation :** Le gant de four est conçu pour vous protéger contre la chaleur lors du retrait d'objets chauds de plaques de cuisson (chaleur de contact) ordinaires de type domestique courantes chez les particuliers. Le gant de four est uniquement destiné à être utilisé à l'état sec. Le gant doit être inspecté avant chaque utilisation, un gant abîmé doit être remplacé. **Niveaux de performance de la chaleur de contact :** Niveau de performance 2 (durée limite d'au moins 15 secondes lorsqu'il est exposé à une température de 250°C). Le gant de four n'est pas conçu pour servir de protection contre le feu, la chaleur tournoyante et la chaleur rayonnante, les petites éclaboussures de métal fondu et les grandes quantités de métal fondu. La déclaration de conformité du produit est disponible sur [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**IT:** Questo prodotto è conforme alla norma EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% cotone. Imbottitura: 100% poliestere. Restringimento massimo 5%. **Uso:** Il guanto da forno è stato progettato per essere utilizzato come protezione contro il calore associato alla rimozione di oggetti caldi dai piani cottura (calore da contatto) del tipo solitamente presente nelle abitazioni private. Il guanto da forno deve essere usato asciutto. Prima di ogni utilizzo, controlla l'integrità del guanto: se è danneggiato, deve essere sostituito. **Livelli di prestazione al calore da contatto:** Livello di prestazione 2 (tempo limite di almeno 15 secondi in caso di esposizione a una temperatura di 250°C). Il guanto da forno non è specificamente realizzato per proteggere dal fuoco, dal calore circolante e radiante, da piccoli schizzi di metallo fuso né da grandi quantità di metallo fuso. La dichiarazione di conformità del prodotto è disponibile sul sito [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**ES:** Este producto cumple con las normas EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% algodón. Relleno: 100% poliéster. 5% de contracción. **Uso:** Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos, fuentes o bandejas del horno (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico. Para usarse, el guante debe estar seco. El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños. **Niveles de rendimiento:** Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C). Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para proteger de la radiación limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido. La Declaración de conformidad del producto está disponible en [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).

**PL:** Produkt spełnia normy EN ISO 21420:2020 + EN 407:2020. 100% bawełna. Wypełnienie: 100% poliester. Kurczliwość 5%. **Użytkowanie:** Użytkowanie Rękawica kuchenna jest przeznaczona do noszenia w celu ochrony przed zagrożeniami termicznymi związanymi z wyjmowaniem gorących przedmiotów z piekarników (ciepło kontaktowe), typów zwykle używanych w gospodarstwach domowych. Rękawica kuchenna jest przeznaczona do użytku w stanie suchym. Rękawice należy sprawdzić przed każdym użyciem, a uszkodzone rękawice wymienić. **Poziomy wydajności:** Ciepło kontaktowe: wydajność 2 (czas progowy minimum 15 s przy wystawieniu na działanie temperatury 250°C). Rękawica kuchenna nie jest specjalnie zaprojektowana do ochrony przed ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym, drobnymi rozpryskami stopionego metalu i dużymi ilościami stopionego metalu. Deklaracja zgodności produktu jest dostępna pod adresem [sostrenegrene.com](http://sostrenegrene.com).



**EN:** Limited flame spread: X, Contact heat: 2, Convective heat: X, Radiant heat: X, Small splashes of molten: X. X is used for tests that where not tested. **DA:** Begrænset flammespredning: X, Kontaktvarme: 2, Cirkulationsvarme: X, Strålevarme: X, Små stænk af smeltet metal: X, Store mængder smeltet metal: X. X bruges for test, der ikke er gennemført. **NO:** Begrenset flammespredning: X, Kontaktvarme: 2, Konvektiv varme: X, Strålevarme: X, Små sprut smeltet metall: X, Store mengder smeltet metall: X. X brukes til tester som ikke er testet. **SV:** Begränsad flamspridning: X, Kontaktvärme: 2, Konvektiv värme: X, Strålningsvärme: X, Små stänk av smält: X, Stora mängder smält: X. X används för tester som inte testats. **FI:** Rajoittaa palon leviämistä: X, Kosketuslämpö: 2, Konvektiolämpö: X, Säteilylämpö: X, Pienet roiskeet sulaa ainetta: X, Suuret määrät sulaa ainetta: X. Merkintä X osoittaa testit, joita ei tehty. **DE:** Begrenzte Flammenausbreitung: X, Kontaktwärme: 2, Konvektionswärme: X, Strahlungswärme: X, Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X. X steht für Tests, die nicht getestet wurden. **NL:** Beperkte vlamverspreiding: X, Contactwarmte: 2, Convectiewarmte: X, Stralingswarmte: X, Kleine spatten gesmolten metaal: X, Grote hoeveelheden gesmolten metaal: X. X wordt gebruikt voor tests die niet zijn. **FR:** Propagation limitée de flammes : X, Chaleur de contact : 2, Chaleur convective : X, Chaleur rayonnante : X, Petites éclaboussures de métal fondu : X, Grandes quantités de métal fondu : X. X correspond à des tests qui n'ont pas été. **IT:** Propagazione di fiamma limitata: X, Calore da contatto: 2, Calore convettivo: X, Calore radiante: X, Piccoli schizzi di metallo fuso: X, Grandi quantità di metallo fuso: X. X è utilizzato per test che non sono stati eseguiti. **ES:** Propagación limitada de las llamas: X Calor por contacto: 2, Calor por convección: X Calor radiante: X Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X Grandes cantidades de metal fundido: X. X indica los test que no se han llevado a cabo. **PL:** Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia: X, Ciepło kontaktowe: 2, Ciepło konwekcyjne: X, Ciepło promieniowania: X, Drobne rozpryski stopionego metalu: X, Duże ilości stopionego metalu: X. X stosowane dla testów, które nie były przeprowadzone.